

Sofielundsiagen



TECKENFÖRKLARING

- ANVÄNDNINGSGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS
STÖDMUR TYP VNK-ELEMENT
GRÄNTKANTSTEN GATA TYP RV2, BYGGHÖJD 120 MM
GRÄNTKANTSTEN TYP RF2, BYGGHÖJD 40 MM
DOPPAD TILL NOLL VID MARKERING
SÄTTA I BETONG MED MOTSTÖD AV BETONG
GRÄNTKANTSTEN TYP RV4, BYGGHÖJD ca 100 MM
OM INTE ANNAT ANGES PÅ RITNING
DOPPAD TILL NOLL VID MARKERING
SÄTTA I GRUS MED MOTSTÖD AV BETONG
I ÅSNETRÄPPA VID HUS 1, BYGGHÖJD ca 150 MM
TRÄSÄRG 45x170 MM TRYCKRIP
SYNIG KANTER MUKT AVRUNDADE
LÅGPLUNKTSLINJE
BEF. NVÄRSTÄN, EKVIDSTANS 1 M
GATUHÖJDER
FÖRESLAGEN MARKHÖJD
HÖJDER VID ENTRÉER = 20 MM UNDER ÖK TRÖSKEL
OM ANNAT EJ ANGES PÅ RITNING
DAGVATTENBRUNN
TRÄPPA TYP FNJA AB
BREDD 15 M, KONTRASTMARKERING
PÅ NEDERSTA OCH ÖVERSTA STEGET
ANTAL STEG ENLIGT PLAN

- A1-A5
P1
P2
P5
SMG
G
M
S1
S2
GR1
GR2
GR3
TR1
TR2
TR3
TR4
TR5
TR6
TR7
TR8
TR9
TR10
TR11
TR12
TR13
TR14
TR15
TR16
TR17
TR18
TR19
TR20
TR21
TR22
TR23
TR24
TR25
TR26
TR27
TR28
TR29
TR30
TR31
TR32
TR33
TR34
TR35
TR36
TR37
TR38
TR39
TR40
TR41
TR42
TR43
TR44
TR45
TR46
TR47
TR48
TR49
TR50
TR51
TR52
TR53
TR54
TR55
TR56
TR57
TR58
TR59
TR60
TR61
TR62
TR63
TR64
TR65
TR66
TR67
TR68
TR69
TR70
TR71
TR72
TR73
TR74
TR75
TR76
TR77
TR78
TR79
TR80
TR81
TR82
TR83
TR84
TR85
TR86
TR87
TR88
TR89
TR90
TR91
TR92
TR93
TR94
TR95
TR96
TR97
TR98
TR99
TR100
- ASFALTYTA
BETONGPLATTOR TYP BENDERS SLÄT PLATTA FASAD
350x350x50 MM, KULÖR GRÄ
BETONGPLATTOR TYP BENDERS LABYRINT
210x140x50 MM, KULÖR TERRAZZ
BETONGMARKSTEN TYP BENDERS SLÄT PLATTA FASAD
350x350x80 MM, KULÖR GRÄ
SMÅGÅTSTEN
GRUSYTA, SLITLAGER STENMÅL
MAKADAM 16-32
STRÖ SAND 400 MM
BAKBAR SAND 400 MM
KULLERSTENSYTA
GRÄSYTA TURF, FRÖBLANDNING TYP WEIBULLS HORTO 'PARK'
GRÄSYTA SÄDD TYP WEIBULLS HORTO 'SOLBACKE'
OCH 'VILDÅNGBLANDNING'
SEDDMATT
PLANTERINGSYTA
TRÄDGRÖP NYTT TRÄD
STOLPE FÖR MOTORVÄRMARE ENLIGT EL-HANDLING
STOLP- / POLLARBELYSNING
BEF. (FLYTAS) / NY GATUBELYSNING, UNGEFÄRLIGT NYTT LÄGE
RÄNNAL AV RÄNNALSPLOTTOR TYP ST ERKS
LÄNGD MIN 1,3 M. RÖTNING ANPASSAD TILL LUTNING.
RÄNNAL AVSLUTAD MED GRÄSÄRMERINGSSTEN
ÖVAN STENKISTA 0,5x0,5x0,5 M
TRÄPPA AV BLOCKSTEG TYP ST ERKS
STEN Ø 0,4-0,8 M, NEDGRÄVES TILL HÄLFTEN
TILLVARATAGNA STENBLOCK INOM FASTIGHETEN
NEDGRÄVDA MIN 1/3 (PÅ TORGET)
SOPBEHÅLLARE TYP MOLOK CLASSIC
BEF. MÄLNING GATA
NY MÄLNING GATA

ANMÄRKNINGAR

- PLATTOR OCH MARKSTEN SÄTTA I HALVSTENSFÖRBAND.
- MOT GRÖNJORDA YTOR ÄR YTTRE RADER
BETONGPLATTOR / MARKSTEN SÄTTA I JORDFUKTAT BRUK.
- DÄR DROPPLINJER HAMNAR I P2-YTOR ÄR MARKSTENAR SÄTTA I BRUK.
- MELLAN HUSFASAD OCH PLANTERINGSYTA ÄR STRÄNG MED STENMATERIAL UTFÖRD.
- HÖJDER VID ENTRÉER = 20 MM UNDER ÖK TRÖSKEL, OM INTE ANNAT ANGES
PÅ RITNING

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 991800
HÖJDSYSTEM: RH00

RELATIONSHANDLING UPPRÄTTAD 2017-06-29
EFTER RELATIONSUNDERLAG FRÅN SKULSTA MARK

BCT	ANT	ÄNDRING AVSEER	DATUM	SIG
RELATIONSHANDLING				
GLASTOMTEN BÅLSTA 1:16				
HÅBO KOMMUN				
ERLANDSSON				
A	BAU AB, Gåvlegatan 12A, 133 39 Stockholm, 08-508 818 57			
K	GesStatik E. W. AB, Uppsala Stort, 754 26 Uppsala, 070 526 00 45			
V	DHN konsult AB, Stationsgatan 4, 195 40 Mörsta, 0703-46 83 11			
VS	DIK VVS AB, Regeringsgatan 42, 111 39 Stockholm, 08-756 21 11			
E	OWAB AB, Hordenvägen 6, 742 31 Östhammar, 0173-32 170			
B	Fire and Risk Eng., Hamnplan 11, 75319 Uppsala, 018-185800			
H	Markteknik AB, Österängsgatan 6B, 75328 Uppsala, 018-15 64 50			
UPPDRAGS	14.08	RTAD AV	FJ	MARKÖRARE
DATUM	2015-05-22	ANSVARIG	OLOF BRUNDIN	FRIDA JOHANSSON
MARKPLANERINGSPLAN				
DEL 2				
SKALA (AU)	(A3)	ARKIV	L16:2	
1:200	1:400			

Plan förnygringsbeskränning

- = Beskär år 1
- = Beskär år 2
- = Beskär år 3
- = förnygringsbeskär ej
kräver individuell skötsel